

ZESTAWIENIE STOLARKI WEWNĘTRZNEJ

OZNACZENIE NA RYSUNKU	Dw1	Dw2	Dw3	Dw4	Dw5
OZNACZENIE PRODUCENTA	---	---	---	---	---
PRODUCENT STOLARKI	---	---	---	---	---
ZESTAWIENIE DRZWI					
SCHEMAT					
WYMIARY W ŚWIELE					
WYMIARY OTWORU					
WYMIARY ZEWNĘTRZNE					
WYMIARY W ŚWIELE					
OSIĘŻNYCY	H	H	H	H	H
KONDYGNACJA L/P	1	1	1	1	1
RAZEM	11	14	2	2	1
UWAGI:	drzwi wewnętrzne, izolowane, jednoskrzydłowe, stolowe wodoodporne, okłeno HP _L , otwory wentylacyjne lub szczelina w dolnej partii skrzydła, wyposażone w urządzenie zabezpieczające smocznice zamykające przesłankę ze szkła hartowanego molowego	drzwi wewnętrzne, pełne wypełnienie skrzydła włókną płytą otworową wzmacniającą, wewnętrzny ramnik ze szkła i obłożeniem płytą HDF okłeno CP _L , wyposażone w urządzenie zabezpieczające smocznice zamykające okłowo.	drzwi wewnętrzne, pełne wypełnienie skrzydła włókną płytą otworową wzmacniającą, wewnętrzny ramnik ze szkła i obłożeniem płytą HDF okłeno CP _L , wyposażone w urządzenie zabezpieczające smocznice zamykające okłowo. Szczelina w dolnej partii skrzydła.	drzwi wewnętrzne, dwuskrzydłowe, aluminiowe, wyposażone w urządzenie zabezpieczające smocznice zamykające okłowo, szkło w świetle otworu.	drzwi wewnętrzne, dwuskrzydłowe, aluminiowe, szkło bezpieczne, hartowane

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ

POZYCJA	Dz1	Dz2	Dz3	Dz4	Dz4
SCHEMAT					
SZEROKOŚĆ w świetle otworu (mm)	1340	1800	1500	1040	1040
WYSOKOŚĆ w świetle otworu (mm)	2600	2600	2600	2100	2550
SZEROKOŚĆ w świetle osieźnicy (mm)	1200	1600	1300	900	900
WYSOKOŚĆ w świetle osieźnicy (mm)	2500	2500	2500	2050	2500
RAZEM	L / P	2	1 / 1	1	4
UWAGI:	drzwi zewnętrzne, emulacyjne, dymoskrzynkowe, wpasze szczytło szer min. 90cm w świetle, ołminowe termosokłowej, przesłokone, szkło bezpieczne, hartowane, z samozamykaczem	drzwi zewnętrzne, emulacyjne, dymoskrzynkowe, wpasze szczytło szer min. 90cm w świetle, ołminowe termosokłowej, przesłokone, szkło bezpieczne, hartowane, z samozamykaczem	drzwi zewnętrzne, emulacyjne, dymoskrzynkowe, wpasze szczytło szer min. 90cm w świetle, ołminowe termosokłowej, przesłokone, szkło bezpieczne, hartowane, z samozamykaczem	drzwi zewnętrzne, jednokszynkowe, pełne, ppoż. E30 wyposażone w urządzenie zamykające smoczkowe zamykanie otworu w razie pożaru, łokor szory	drzwi zewnętrzne, emulacyjne, jednokszynkowe, szer min. 90cm w świetle, ołminowe termosokłowej, przesłokone, szkło bezpieczne, hartowane, z samozamykaczem

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

POZYCJA	01	W1
SCHEMAT		
SZEROKOŚĆ w świetle otworu (mm)	1500	4500
WYSOKOŚĆ w świetle otworu (mm)	1600	2500
ILOŚĆ	18	1
UWAGI:	STOLARKA TERMIZOLACYJNA PCV Z ZABEZPIECZENIEM KLANEK	STOLARKA TERMIZOLACYJNA, SZKŁO BEZPIECZNE HARTOWANE

UWAGI:

1. STOLARKA OKIENNA O WSPÓŁCZYNNIKU PRZECIEKANIA CIEPŁA $U_{max}<0,9$ [W/(m² · K)] PRZY UWZGLĘDNIENIU MOSTKOW TERMICZNYCH.
2. DRZWI ZEWNĘTRZNE O WSPÓŁCZYNNIKU PRZECIEKANIA CIEPŁA $U_{max}<1,5$ [W/(m² · K)] PRZY UWZGLĘDNIENIU MOSTKOW TERMICZNYCH.
3. RAMA OKIENNA I DRZWIOWA W NP. KOLORZE KOL.SZARY NP.7054
4. GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DRZWI PO OMIERNIENIU NIE MOŻE ZAMĘDZAĆ SZEROKOŚCI PRZEJŚCIA W ŚWIETLE. W INNYM PRZYPADKU NALEŻY POSZERZYĆ SZEROKOŚĆ DRZWI O GRUBOŚĆ SKRZYDŁA

UWAGA:

PODANE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

WOKÓŁ OTWORÓW OKIENNYCH I DRZWIOWYCH WYKONAĆ W WARSTWIE OCIEPLENIA WĘGARKI O SZEROKOŚCI 3cm.

WEDUG ZESZAMIANA STOLARKI OKIENNE NALEZY DOBRAC LOSC PARAPETOW MIENSIERNYCH Z KONGLOMERATU GL. OK.24 CM,DL. 154cm, GR. 3cm, PRZY WITRYNIE DL. 454cm.

ORAZ ZEWNĘTRZNYCH O DL+10cm/PAPARYT np. Z BLACHY OCYNIK MALOWANEJ PROSZKOWO KOLOR SZARY, GRUBOŚCI MIN >GR.6mm.

***UWAGA:**

Studentka dziwka:
- wszystkie drzwi wyposażone w samozamykaczka umożliwiające z zewnątrz otwarcie;
- regulowane siły, trybów zamykania, opóźnienia zamykania oraz tłumienia otwierania, przystosowane dla osób niepełnosprawnych;
- niepełnosprawnych;

- pomieszczenia mokre (kuchnia, łazienka, myjniak, pokój kąpielowy) - drzwi wewnętrzne stalowe wodoodporne, okładzina HPL, obścieżniki kałobne drzwi stalowe obustronnie opalizowane, w drzwiach w gumową uszczelkę obwodową; zawieszki i zamki ze stali nierdzewnej, przesłanianie za szklą hartowanego melbournu; dodatkowo wewnętrzne szczytka drzwiowe wyposażone w kratkę wentylacyjną;
- pomieszczenia techniczne - drzwi techniczne stalowe pełne o odporności ppod. E20, obścieżnica stalowa kałobna dwustronnie opalizowana gumowo;
- dwustronnie opalizowana gumowo;

- posiadał pomieszczenia i drzwi wewnętrzne, wypełnione szkłem włókną płytą okienną wykonaną wewnątrz przylakami zalewanymi w miejscu łączenia z okienną płytą okienną, H.F. odena C.P.L. odczarna obejmująca regulowaną dodatkową w pomieszczeniach; wc niepaleniskami i pom. porządki należy zastosować; kratki wentylacyjne;
- lodozyska drzwi wybarania z projektem na etapie realizacji, rekomendowane jasna lodozyska, biały lub jasny szary;
- meble/ławy montowane do wszystkich okien i drzwiach wyjściowych na taras i od frontu z z gabinełu zaleganego; pokładu wyściółki;


- W pomieszczeniach na pobyt staly, oprócz moskitier należy zainstalować żaluzje typu dzień i noc z maskownicami, zabezpieczającymi białe lub jasno szare, bez

WYMAGANIA DO BALUSTRAD:


Stal nierdzewna.

Maksymalny przesunek lub wymiar otworu pomiędzy elementami wypełnienia balustrady (m) 0,12


		DOROTA CZARNOŁUĆKA - KRZEMIŃSKA ul. Stodolna 4a, 87-400 Goliub-Dobrzyń NIIP: 5030016511, tel. 881 205 388	
ADRES INWESTYCJI: 87-437 Wąpłok, gmina Wąpłok, powiat Wąpłok, współrzędne UTM: 655800, 6558000 data: 16.05.2020 r. Wąpłok, 8 Adres: ul. Wolności 3 Wąpłok		TEMAT: Budowa budynku Centrum Opiekuńczo-Wzrostowego w Wąpłoku- historya XI	
INWESTOR: Gmina Wąpłok Wąpłok, 20 87-437 Wąpłok		BRANŻA: ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA	
Tytuł KRSINGU: zestawienie stolarki		SKALA : 1:100	
PROJEKTANT: <u>ARCHITEKTURA</u> mgr inż. arch. Dorota Czarnołucka- Krzeminska Uprawniona w specjności architektonicznej bez ograniczeń CZŁONEK 089 ARChITECTONICZNEJ IP-0260		DATA: 09.2020.	
Nr. rysunku A-9.		PODPIS:	



Schody stykowe ogniodopusne EI 30 do stopu z klapią rewizyjną, 60x130 mm, 0,5m, montowane np. w pomieszczeniu szafki



Wyższe kwalifikacje 78x120, montowany między dwiema krawędziami, umożliwia dogodnie zmięta lokalizację z tyłu montażu fotowalarki, wyrzutu od wertykalnej.



Wychłapaczka systemowa z elementami czyszczącymi w postaci szczotek osadzonych w aluminiowych profilach nośnych. 23mm (profil 19)+ osadnik z aluminium z odpływem wymiarzi 90x90cm